

# Oléo'501

PRÉPARER

DEGRISEUR POUR TOUS TYPES DE BOIS

- fiche technique 03 -



## DESCRIPTION

Idéal pour dégriser les bois, **Oléo'501** ravive les bois exposés aux UV et à la pluie. Il élimine également les traces de rouille et de tanins, les cernes de vase, les taches de boissons. Ravive les volets, bardages, lames de terrasse, mobilier de jardin, tours de piscine et également le mobilier d'intérieur.

Economique et performant, le produit **Oléo'501** peut également être utilisé pour le nettoyage des pierres, du ciment et des plastiques. Il désoxyde également le cuivre et les métaux.

**Oléo'501** vous est proposé afin de compléter notre gamme d'huiles de protection et d'entretien. Il vous fournit ainsi une offre globale dédiée à la rénovation des bois ayant subi une altération esthétique dans le temps et à la préparation des supports avant finition.

Ce produit n'est pas le fruit de nos recherches mais a été choisi pour présenter le meilleur compromis entre efficacité et acceptabilité environnementale.

## CONDITIONNEMENT

Bidons de 1, 2, 5, 10, 20 litres.

Autres conditionnements : nous consulter.

- dégrise et blanchit les bois -

- convient pour tous types de bois -

- intérieur et extérieur -

- action immédiate -

- convient pour la pierre, le ciment -

- blanchit le cuir -

- désoxyde le cuivre, les métaux -

- produit en phase aqueuse -

- prêt à l'emploi -

- produit non inflammable -

- entretien facile et économique -

- ne contient pas de produit pétrolier -

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dégriseur en phase aqueuse,

Contient de l'acide oxalique (sel d'oseille),

Ne contient pas de solvant pétrolier.

Biodégradable à plus de 95% selon les décrets en vigueur.

Couleur : incolore,

Aspect : mat,

Odeur : néant,

Densité : proche de 1 à 20°C.

pH : 8±0,5

# Oléo'501

prêt à l'emploi

## - fiche technique 03 -

### MODE D'EMPLOI

#### Préparation de la solution :

**Oléo'501** est une solution prête à l'emploi.

Bien agiter avant emploi.

#### Application :

- 1 Appliquer **Oléo'501** directement sur le bois,
- 2 Brosser énergiquement,
- 3 Laisser agir 30 minutes,
- 4 Rincer abondamment à l'eau avec un jet puissant ou un nettoyeur haute pression. Veiller à garder une distance raisonnable avec le bois afin d'éviter de détériorer celui-ci.

Si le support est très encrassé, ne pas hésiter à renouveler l'opération.

#### Séchage :

Laisser sécher en profondeur (24 heures minimum) avant application d'une huile de finition de type **NOV'Oléo** / **SAT'Oléo** ou **PERL'Oléo** / **BLANC'Oléo** pour les bois d'extérieur et/ou d'intérieur.

### OUTILS

#### Application :

Application au pinceau ou au pulvérisateur.

Brossage à la brosse dure.

#### Rinçage :

Jet puissant ou nettoyeur haute pression.

#### Nettoyage du matériel :

Rinçage à l'eau.

### RENDEMENT

La consommation de dégriseur bois **Oléo'501 prêt à l'emploi** varie suivant la nature du bois, son état de surface, sa préparation ainsi que le mode d'application choisi.

De façon générale, elle est estimée entre 8 et 10 m<sup>2</sup> par litre de **dégriseur**.

### ENTRETIEN

L'entretien d'un bois huilé doit être régulier pour maintenir l'efficacité de la protection dans le temps.

### MISE EN GARDE

Il est préférable de faire un essai préalable sur une surface non visible.

Protéger les massifs de fleurs et les plantes lors du nettoyage.

### CONSEILS D'UTILISATION

S'applique sur tout type de bois : feuillus et résineux. Bien agiter avant emploi.

Ne pas appliquer à une température inférieure à 5°C. Faire préalablement un essai sur une partie non visible.

Le nettoyage par temps couvert sera préférable pour éviter l'évaporation du produit avant rinçage.

### PRÉCAUTION D'EMPLOI

S2 Conserver hors de portée des enfants.

S24/25 Eviter le contact avec la peau et les yeux.

S26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

S36/39 Porter un vêtement de protection approprié et un appareil de protection des yeux et du visage.

S62 En cas d'indigestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Ne contient pas de solvant pétrolier.

La Cabane à Couleurs

Haute-Roche 44521 OUDON

☎ 02.40.83.67.71 magasin@lacabaneacouleurs.fr  
www.lacabaneacouleurs.fr