

Exterior Wood Cleaner

Nettoyant efficace pour le bois extérieur

Exterior Wood Cleaner prépare et nettoie tous les types de bois extérieur (patios en bois, clôtures, portes extérieures, carports, terrasses, etc.) et composite. Le produit supprime le grisonnement et élimine les grosses accumulations de verdure et la saleté.



INFORMATION DU PRODUIT

› Caractéristiques spécifiques

Avantages

- Nouveau bois :
 - La graisse contenue naturellement dans certaines essences est éliminée.
 - Les pores sont ouverts, garantissant ainsi une meilleure tenue du produit.
- Le bois déjà traité avec un produit d'une autre marque:
 - En cas de produit de saturation appliqué sur le bois il y a plus d'un an: Exterior Wood Cleaner éliminera tous les résidus de ce traitement.
 - En cas de peinture ou de vernis, la surface doit être poncée, décapée ou sablée.
Attention : Après le sablage, la consommation de l'huile de finition augmente.

› Caractéristiques techniques

- État physique : liquide
- Couleur : transparent
- Odeur : caractéristique
- pH : 1,3
- Densité : 0,99 kg/L

› Conditionnement



Bouteille 100 ml



Jerrycan 1L



Bidon de 5 L

› Stockage

Le produit peut être stocké pendant 12 mois dans un environnement sec et sans gel et dans son emballage d'origine. Conserver à l'abri du gel. Ne pas stocker au-dessus de 30°C.

INFORMATION D'UTILISATION

› Mode d'emploi

ÉTAPE 1. Humidifiez la surface à l'eau. Utilisez un tuyau d'arrosage.

ÉTAPE 2. Appliquez une petite quantité non diluée du Exterior Wood Cleaner.

ÉTAPE 3. Frottez la zone traitée à l'aide d'une brosse en nylon dans le sens de la longueur du bois jusqu'à ce qu'il soit propre. Le produit moussera. En cas de dépôt tenace, répétez éventuellement le traitement.

ÉTAPE 4. Rincez abondamment à l'eau jusqu'à l'élimination de toute la mousse.

ÉTAPE 5. Laissez bien sécher la surface ($\pm$ 30 minutes en cas de température de 20°C et une bonne aération).

ÉTAPE 6. Appliquez un traitement avec le produit de protection Rubio Monocoat Exterior de votre choix.

› Astuces & conseils

- Une bonne préparation est cruciale pour pouvoir garantir une tenue optimale. Les bois traités, neufs ou devenus gris doivent être nettoyés au préalable avec Exterior Wood Cleaner.
- Soyez prudent à proximité d'un étang à poissons. Exterior Wood Cleaner est nocif pour la vie aquatique, avec des effets de longue durée.
- Vous travaillez en hauteur ? Alors portez des lunettes de protection pour éviter tout contact du produit avec les yeux. Le produit n'est pas nocif, mais il irritera les yeux en cas de contact.
- Ce produit peut également être utilisé comme produit isolé, par exemple pour rafraîchir les meubles grisés après l'hiver. Aucun traitement supplémentaire n'est alors requis et le résultat est immédiatement visible.

› Rendement

Manuel : $\pm$ 15 m²/L

** Ces consommations sont données uniquement à titre indicatif. Les résultats dépendent de l'essence du bois et de la méthode de préparation. Nous vous conseillons de faire un test pour déterminer la consommation exacte.*

Consultez l'emballage et la fiche de sécurité pour plus de détails.

Pour découvrir toute notre gamme de produits de protection et de teinte du bois pour l'intérieur et l'extérieur, surfez sur **www.rubimonocoat.com**

RESPONSABILITÉ: Il incombe à l'utilisateur d'effectuer personnellement les tests visant à établir si le produit est adapté à l'utilisation choisie. Muylle Facon BV ne peut en aucun cas être tenue responsable d'un quelconque dommage indirect. Les informations reprises ci-dessus peuvent être sujettes à modifications, modifications qui seront communiquées dans les versions amendées de la fiche technique. Nous ne pouvons être tenus responsables de mauvais résultats dont la cause est indépendante de la qualité du produit. Ces informations techniques sont établies sur la base des informations et connaissances actuelles. Les plus récentes fiches techniques peuvent être consultées ou sont disponibles sur le site Internet.

Date TDS: 13/01/2025. Veuillez consulter la fiche de sécurité avant d'utiliser le produit.



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  **FACON**

Muylle Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIQUE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubimonocoat.com