

HUILES *incolores* POUR BOIS

## - fiche technique 31 -



### DESCRIPTION

Idéales pour protéger et conserver l'aspect clair et naturel des bois : mobiliers, lambris, huisseries, parquets, plans de travail, etc.

Spécialement formulées pour la protection des bois exposés à l'usure et à l'eau, les huiles **BLANC'Oléo** protègent les bois durablement et de façon naturelle, tout en réduisant l'effet mouillé provoqué par l'application d'une huile.

La gamme **BLANC'Oléo** est élaborée à base de composés d'origine renouvelable. Huiles végétales, dérivés oléagineux et adjuvants naturels ont été rigoureusement sélectionnés et retenus pour leurs très bonnes propriétés hydrophobe, siccativ, olfactive et durcissante. Les huiles **OLEOBOIS** sont formulées sans solvant (pétrolier ou naturel) ni C.O.V.

Le caractère hautement hydrophobe des formulations procure un effet perlant et protège contre l'apparition des taches à la surface des bois.

Les huiles blanches **BLANC'Oléo** facilitent l'entretien du bois en évitant les opérations de décapage et ponçage. Naturelle et sans solvant, la protection des bois devient économique tout en respectant la santé et l'environnement.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Composition : huile de lin raffinée, huiles de lin cuites, huile de bois de chine, esters d'huiles végétales insaturées, pâte pigmentaire, eau\*, émulsifiant végétal\*. (\*sauf pour **BLANC'Oléo Extérieur**)

Ne contient pas de solvant pétrolier.

Aspect : neutre, incolore / rendu mat.

Odeur : boisée s'atténuant rapidement.

Densité : proche de 0,94 à 20°C.

- protection incolore pour bois -
- conserve la couleur d'origine des bois -
- réduit l'effet mouillé du bois -
- action longue durée anti-UV et anti-jaunissement -
- améliore la stabilité dimensionnelle -
- procure un effet perlant et imperméabilisant -
- nourrit le bois en profondeur -
- entretien facile et économique -
- ne s'écaille pas -
- matières premières renouvelables -
- formulé sans solvant ni C.O.V. -



### CONDITIONNEMENT

Bidons de 0,5, 1, 2, 5 litres.

### GAMME BLANC'OLEO

Existe en différentes versions :

**BLANC'Oléo Classic** pour bois d'intérieur, mobiliers, lambris, huisseries, objets.

**BLANC'Oléo Plan de travail** pour cuisines et salles de bain.

**BLANC'Oléo Parquet** pour sols d'intérieur.

**BLANC'Oléo Extérieur** pour bois d'extérieur, mobiliers de jardin, huisseries, bardages.

## - fiche technique 31 -

### MODE D'EMPLOI

#### Préparation du support :

**Le bois doit être nu, propre, sec et sain.**

Nettoyer préalablement le bois : sur bois déjà peints, cirés, vernis ou vitrifiés, éliminer toutes traces de finitions antérieures par ponçage ou décapage.

Sur bois gris, utiliser le dégriseur bois **OLEO'501**.

Sur bois gras, huilés ou salis, utiliser le nettoyeur bois **OLEO'201** ou **OLEO'204**.

#### Application :

- ① Bien agiter avant emploi,
- ② Appliquer **BLANC'Oléo** sur le bois,
- ③ Laisser pénétrer 20 minutes à l'abri du soleil,
- ④ **Essuyer le surplus** d'huile dans le sens des fibres,
- ⑤ Appliquer **une seconde couche** 12 heures après la première.

#### Séchage :

Sec au toucher en 48 h. Dur à coeur en 1 semaine.

### OUTILS

#### Application :

Le spalter est idéal pour des surfaces importantes. L'application peut aussi se faire au chiffon pour les petites surfaces.

#### Essuyage :

Chiffon propre et non pelucheux ou mèche de coton.

#### Nettoyage du matériel :

Savon liquide. Rinçage à l'eau chaude.

### RENDEMENT

La consommation de **BLANC'Oléo** varie suivant la nature du bois, son état de surface, sa préparation ainsi que le mode d'application choisi. De façon générale, une application en 2 couches consomme entre 0,1 à 0,15 litre d'huile par m<sup>2</sup>. Par exemple, il faudra compter entre 1 à 1,5 litre d'huile pour 10m<sup>2</sup>.

### ENTRETIEN

L'entretien d'un bois huilé doit être régulier pour maintenir l'efficacité de la protection dans le temps. Repasser régulièrement l'huile **BLANC'Oléo** initialement choisie sur le bois huilé.

### MISE EN GARDE

**Le produit appliqué en excès et non essuyé provoquera des zones collantes néfastes au rendu esthétique.**

**Les chiffons imbibés d'huile peuvent s'auto-inflammer dans certaines conditions. Veiller à les mouiller après utilisation.**

### CONSEILS D'UTILISATION

S'applique sur tout type de bois.

Bien agiter avant emploi.

Appliquer par temps sec, à l'abri du soleil.

Ne pas appliquer à une température inférieure à 10°C. Faire préalablement un essai sur une partie non visible.

Pour obtenir un aspect plus blanc, ajouter de l'**OLEO'Color blanc** dans l'huile **BLANC'Oléo**.

**Essuyer impérativement le surplus d'huile après absorption par le bois.** Le rendu final de **Blanc'Oléo** est conditionné par l'intensité de l'essuyage.

Durant le séchage complet, ne pas couvrir, ne pas déplacer d'objet lourd.

Après utilisation, conserver l'huile à l'abri du soleil, de l'air et de l'humidité.

### PRÉCAUTION D'EMPLOI

R43 - peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau\*. S25 - éviter le contact avec les yeux. S36/37 - Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.

\*version BLANC'Oléo Extérieur



Imp des Millepertuis - ZI Vallée du Salaision  
34740 VENDARGUES  
info@oleobois.com  
[www.oleobois.com](http://www.oleobois.com)