

ECLAIRCISSEUR / DETACHANT POUR BOIS

- fiche technique -



DESCRIPTION

Idéal pour éclaircir, détacher ou dégriser les bois, **LUMOléo** ravive les bois exposés aux agressions quotidiennes tels que le mobilier d'intérieur, les plans de travail ou les tours de vasque. Convient également pour le mobilier de jardin et les servantes d'extérieures.

Economique et performante, sa formulation en gel permet une action prolongée et évite l'évaporation rapide du produit.

Le gel **LUMOléo** élimine également les traces de rouille ou les remontées de tannin sur les bois.

Il détache les bois et supprime les ronds de vase, les taches de boissons.

Il peut également être utilisé pour le nettoyage des pierres et du ciment (tache de rouille, de tannin).

Il ravive les plastiques vieillis par les UV (mobilier de jardin, coques de bateau) .

Il désoxyde aussi les métaux tels que le cuivre, le laiton, le bronze.

LUMOléo vous est proposé afin de compléter notre offre globale dédiée à la rénovation des bois ayant subi une altération esthétique dans le temps et à la préparation des supports avant finition.

- prêt à l'emploi -
- éclaircit et détache les bois -
- convient pour tous types de bois -
- intérieur et extérieur -
- action immédiate et prolongée -
- convient pour la pierre, le ciment -
- blanchit le cuir -
- désoxyde le cuivre, les métaux -
- nettoie et ravive les plastiques -
- formulation en gel -
- produit non inflammable -
- ne contient pas de produit pétrolier -

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dégriseur en phase aqueuse gélifiée.

Contient de l'acide oxalique (sel d'oseille).

Ne contient pas de solvant pétrolier.

Biodégradable à plus de 95% selon les décrets en vigueur.

Couleur : incolore.

Aspect : mat.

Odeur : néant.

Densité : proche de 1 à 20°C.

pH : acide faible.

CONDITIONNEMENT

Bidons de 500ml, 1litre.

Autres conditionnements : nous consulter.

LUMOléo

- fiche technique -

MODE D'EMPLOI

Préparation de la solution :

LUMOléo est un gel prêt à l'emploi.

Bien agiter avant emploi.

Application :

- ➊ Appliquer LUMOléo sur une surface sèche et dépoussiérée,
- ➋ Brosser en frottant permet d'augmenter l'efficacité du produit (dans le sens des fibres du bois),
- ➌ Laisser agir 30 minutes,
- ➍ Brosser à nouveau en rinçant abondamment à l'eau. Si le support est très encrassé, ne pas hésiter à renouveler l'opération.

Séchage :

Laisser sécher en profondeur (24 heures minimum) avant application d'une huile de finition adaptée du type **NOVOléo**, **SATOléo**, **PERLOléo** ou **BLANCOléo**

OUTILS

Application :

Application au pinceau.

Brossage à la brosse dure ou laiton.

Rinçage :

Eponge, jet puissant ou nettoyeur haute pression.

Nettoyage du matériel :

Rinçage à l'eau.

RENDEMENT

La consommation de dégriseur bois LUMOléo varie suivant la nature du bois, son état de surface, sa préparation ainsi que le mode d'application choisi.

De façon générale, elle est estimée entre 4 et 5 m² par litre de LUMOléo.

ENTRETIEN

L'entretien d'un bois huilé doit être régulier pour maintenir l'efficacité de la protection dans le temps.

MISE EN GARDE

Il est préférable de faire un essai préalable sur une surface non visible.

Une action prolongée sur certaines surfaces peintes ou métalliques peut en ternir l'aspect.

CONSEILS D'UTILISATION

S'applique sur tout type de bois : feuillus et résineux. Bien agiter avant emploi.

Ne pas appliquer à une température inférieure à 5°C. Faire préalablement un essai sur une partie non visible.

L'application de LUMOléo à l'abri du soleil sera préférable pour éviter l'évaporation du produit avant rinçage.

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Conserver hors de portée des enfants.

Eviter le contact avec la peau et les yeux.

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

Porter un vêtement de protection approprié et un appareil de protection des yeux et du visage.

En cas d'indigestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Ne contient pas de solvant pétrolier.



60 imp des Millepertuis - ZI Vallée du Salaison
34740 VENDARGUES
www.oleobois.com

CONSEIL CLIENT  N°Azur 0 811 69 02 66

COUT D'UN APPEL LOCAL

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité. Oléobois ne peut en aucun cas être tenu pour responsable des résultats et dommages potentiels provoqués par un usage inadéquat ou éronné.