

Oléo'201/204

PRÉPARER

NETTOYANT DÉGRAISSANT POUR TOUS TYPES DE BOIS

- fiche technique 02 -



DESCRIPTION

Idéal pour nettoyer ou dégraisser les bois, **Oléo'201** / **Oléo'204** dissout les salissures, les traces de pollution et les graisses sur tous types de support : bardage, lame de terrasse, mobilier de jardin, tour de piscine.

Il permet également de dégraisser les bois gras afin de les préparer idéalement pour une finition à l'huile.

Economique et performant, le produit **Oléo'201** / **Oléo'204** peut également être utilisé pour le nettoyage des façades, des murs, des toitures et des terrasses. Convient aussi pour tous types de matériaux.

Oléo'201 / **Oléo'204** vous est proposé afin de compléter notre gamme d'huiles de protection et d'entretien. Il vous fournit ainsi une offre globale dédiée à la rénovation des bois ayant subi une altération esthétique dans le temps et à la préparation des supports avant finition.

Ce produit n'est pas le fruit de nos recherches mais a été choisi pour présenter le meilleur compromis entre efficacité et acceptabilité environnementale.

CONDITIONNEMENT

Bidons de 1, 2, 5 litres.

Autres conditionnements : nous consulter.

GAMME NETTOYANT / DEGRAISSANT

Existe en plusieurs versions

Oléo'201 en solution prête à l'emploi,

Oléo'204 en solution concentrée (4 pour 1).

- nettoie, décape et désinfecte les bois -
- dissout les salissures et les graisses -
- convient pour tous types de bois -
- convient pour tous types de matériaux -
- utilisable sur façades, toitures, terrasse -
- produit alcalin en phase aqueuse -
- produit non inflammable -
- prêt à l'emploi / concentré -
- entretien facile et économique -
- ne contient pas de produit pétrolier -



C - Corrosif

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Décapant en phase aqueuse.

Composition : l'hydroxyde de sodium, tensio-actif.

Ne contient pas de solvant pétrolier.

Couleur : incolore.

Aspect : mat.

Odeur : néant.

Densité : proche de 1 à 20°C.

pH : 12.

Oléo'201/204

- fiche technique 02 -

MODE D'EMPLOI

Préparation de la solution :

Oléo'201 est une solution **prête à l'emploi**.

Oléo'204 est une solution **concentrée** à diluer avant application. Mélanger 1 litre d'**Oléo'204** dans 3 litres d'eau.

Bien agiter avant emploi.

Application :

- ❶ Appliquer **Oléo'201** ou **Oléo'204** dilué directement sur le bois,
- ❷ Bien imprégner la surface à nettoyer,
- ❸ Laisser agir 30 minutes à l'abri du soleil,
- ❹ Rincer abondamment à l'eau grâce à un jet ou à un nettoyeur haute pression en veillant à ne pas trop approcher la lance du bois pour éviter de détériorer celui-ci.

Si le support est très encrassé, renouveler l'opération.

Séchage :

Laisser sécher en profondeur (24 heures minimum) avant application d'une huile de finition de type **NOV'Oléo / SAT'Oléo** ou **PERL'Oléo / BLANC'Oléo** pour les bois d'extérieur et/ou d'intérieur.

OUTILS

Application :

brosse, pinceau ou pulvérisateur.

Rincage :

jet puissant ou nettoyeur haute pression.

Nettoyage du matériel :

rincage à l'eau.

RENDEMENT

La consommation de **Oléo'201** ou de **Oléo'204** dilué varie suivant la nature du bois, son état de surface, sa préparation ainsi que le mode d'application choisi.

De façon générale, elle est estimée entre 8 et 10 m² par litre de **nettoyant**.

ENTRETIEN

L'entretien d'un bois huilé doit être régulier pour maintenir l'efficacité de la protection dans le temps.

MISE EN GARDE

Éviter tout contact avec le verre et tous les métaux légers. Plus généralement avec tous les supports sensibles aux produits alcalins.

Protéger les massifs de fleurs et les plantes lors du nettoyage.

CONSEILS D'UTILISATION

S'applique sur tout type de bois et matériaux.
Bien agiter avant emploi. Appliquer par temps sec.
Ne pas appliquer à une température inférieure à 5°C.
Faire préalablement un essai sur une partie non visible.

Le nettoyage par temps couvert sera préférable pour éviter l'évaporation du produit avant rincage.

PRÉCAUTION D'EMPLOI

R34 Provoque des brûlures.

S2 Conserver hors de portée des enfants.

S24/25 Éviter le contact avec la peau et les yeux.

S26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

S36/39 Porter un vêtement de protection approprié et un appareil de protection des yeux et du visage.

S62 En cas d'indigestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Produit à usage biocide TP12 (produit anti-moisissure).

La Cabane à Couleurs

Haute-Roche 44521 OUDON

☎ 02.40.83.67.71 magasin@lacabaneacouleurs.fr

www.lacabaneacouleurs.fr