

TERRACOTTA

PROTÉGER

HUILE *naturelle* POUR TERRES CUITES

- fiche technique -



DESCRIPTION

Dans la lignée des produits écologiques développés par Oléobois, **TERRACOTTA** vous permet de protéger, d'embellir et d'entretenir durablement vos sols en terre cuite, tomettes, tuiles, pierres naturelles ou reconstituées, linoléum véritable, carrelages non émaillés et autres matériaux poreux

TERRACOTTA est un produit de protection et d'entretien très facile d'emploi car très fluide et multi-fonction.

Il s'utilise sur sols brut (non protégé) et en entretien des sols protégés avec des huiles dures ou des cires.

Il conserve l'aspect naturel (incolore) et laisse respirer le support. Il facilite le nettoyage

Spécialement formulés pour la protection des terres cuites exposés aux conditions climatiques pour l'extérieur et aux passages intensifs pour l'intérieur, les huiles de la gamme **TERRACOTTA** sont élaborées à base de composés d'origine renouvelable. Cires végétales, dérivés oléagineux et adjuvants naturels ont été rigoureusement sélectionnés et retenus pour leurs très bonnes propriétés hydrophobe, siccativ et olfactive. Les huiles **OLEOBOIS** sont formulées sans solvant (pétrolier ou terpénique).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Composition : Eau, cire de Carnauba, cire d'abeille, émulsifiants à base d'acide gras naturels.

*La proportion des composés varie
suivant les versions*

Aspect : incolore / rendu mat ou satiné.

Odeur : boisée s'atténuant rapidement.

Densité : 0,99 à 20°C.

- protège les terres cuites -
- conserve l'aspect naturel -
- protection incolore -
- assure une protection longue durée -
- hydrofuge et anti-tâche -
- protège en profondeur -
- entretien facile et économique -
- ne s'écaille pas -
- effet satiné -
- matières premières renouvelables -
- formulé sans solvant -



CONDITIONNEMENT

Bidons de 1, 2, 5 litres.

Autres conditionnements : nous consulter.

GAMME TERRACOTTA

Existe en différentes versions :

TERRACOTTA Intérieur - huile de protection pour carrelage, tomettes, poterie et objets sculptés.

TERRACOTTA Extérieur - huile de protection pour terrasses, tomettes, murs en brique et poterie.

- fiche technique -

MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

Le support doit être nu, propre, sec et sain.

Nettoyer préalablement la terre cuite : sur terre cuite déjà peinte, cirée, vernie ou vitrifiée, éliminer toutes traces de finitions antérieures par brossage ou décapage.

Sur terre cuite grasse, huilée ou salie, utiliser le nettoyant démoissant **OLEO'201**.

Application :

① **Bien agiter avant emploi.**

② Appliquer généreusement l'huile **TERRACOTTA** sur la terre cuite, puis l'étaler de façon homogène,

③ Laisser pénétrer et sécher 40 minutes,

④ **Essuyer le surplus** d'huile avec un chiffon propre,

⑤ Une fois sec, appliquer une seconde couche en procédant de la même manière que la première.

⑥ Pour un support très poreux, appliquer une 3ème couche.

Séchage :

Sec au toucher en 1 heure. Praticable en 4 heures.

OUTILS

Application :

Le spalter et la serpillière sont idéals pour des moyennes et grandes surfaces.

Essuyage :

Chiffon propre et non pelucheux ou mèche de coton.

Nettoyage du matériel :

Savon liquide. Rinçage à l'eau chaude.

RENDEMENT

La consommation de **TERRACOTTA** varie suivant la nature de la terre cuite, son état de surface, sa préparation ainsi que le mode d'application choisi.

De façon générale, une application classique permet de couvrir de 8 à 15m² par litre de **TERRACOTTA**.

ENTRETIEN

L'entretien d'une terre cuite doit être régulier pour maintenir l'efficacité de la protection dans le temps.

Repasser régulièrement **TERRACOTTA** initialement choisie sur la terre cuite.

MISE EN GARDE

Le produit appliqué en excès et non essuyé peut provoquer des zones collantes néfastes au rendu esthétique.

Les chiffons imbibés d'huile peuvent s'auto-inflammer dans certaines conditions. Veiller à les mouiller après utilisation.

CONSEILS D'UTILISATION

S'applique sur tout type de terre cuite, tomettes, tuiles, pierres naturelles ou reconstituées, linoléum véritable, carrelages non émaillés et autres matériaux poreux.

Bien agiter avant emploi.

Appliquer par temps sec, à l'abri du soleil.

Ne pas appliquer à une température inférieure à 10°C. Faire préalablement un essai sur une partie non visible.

Ne pas couvrir, ne pas déplacer d'objet lourd avant séchage complet.

Après utilisation, conserver l'huile à l'abri du soleil, de l'air et de l'humidité.

Stocker le produit hors gel

Craint le froid

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Eviter le contact avec les yeux.

Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.



60 imp des Millepertuis - ZI Vallée du Salaison
34740 VENDARGUES

www.oleobois.com

CONSEIL CLIENT  N° Azur 0 811 69 02 66

COÛT D'UN APPEL LOCAL