

PRÉCAUTIONS À PRENDRE

- Si d'autres travaux ont lieu dans la pièce où le revêtement a été installé, protégez-le avec du papier kraft, des panneaux en bois ou en contreplaqué.
 - Les conditions recommandées pour la pièce sont 35-65 % d'humidité relative à 20 °C (68 °F).
 - En cas de chauffage élevé, l'humidité de l'air intérieur tend à chuter à un point où le revêtement de sol risque de se dessécher. Étant donné que le liège est une matière naturelle, cela peut entraîner un rétrécissement des dalles et donc créer des écarts au niveau des joints. Pour éviter ce phénomène, il faut utiliser un humidificateur d'air.
 - Veuillez noter que les tapis peuvent se comporter comme des accumulateurs de chaleur et augmenteront la température de la surface au sol au-delà de la température de surface maximale recommandée, qui est de 20-22 °C.
 - Ne traînez pas de meubles sur le revêtement de sol.
 - Utilisez des patins en feutre pour les pieds des chaises et des meubles.
 - Les chaises de bureau à roulettes doivent respecter la norme EN 12529 (Type W).
- Utilisez des tapis protège-sol sous les chaises à roulettes.
- Évitez la présence d'humidité au sol.
 - Utilisez des essuie-pieds de qualité à toutes les entrées pour récupérer les saletés, les gravillons et l'humidité.
 - Dans la cuisine, installez des tapis devant les meubles et l'évier afin de protéger votre revêtement en liège d'une utilisation excessive, des projections d'eau, des aliments, de la graisse et de tout ce qui pourrait causer une usure prématurée du sol.
 - Le liège, qui est un matériau naturel, a tendance à perdre de sa couleur lorsqu'il est exposé à la lumière du soleil. Le liège et le bois étant des produits naturels, des altérations de couleur peuvent se produire quand ils sont exposés à la lumière naturelle pendant un certain temps. Le liège est sujet à une décoloration tandis que le bois tend à se patiner ou à s'assombrir. Il est important de déplacer les tapis et les meubles de temps en temps pour que le changement de couleur ait lieu de manière régulière.
 - Utilisez des volets, des rideaux ou tout autre système de protection solaire pour préserver votre sol.
- Utilisez des volets, des rideaux ou tout autre système de protection solaire pour préserver votre sol.
 - N'utilisez jamais de tapis dont la surface inférieure est en latex ou en caoutchouc, ils risqueraient de tacher le sol de façon permanente.
 - Les brosses métalliques sont également à proscrire.
 - Les revêtements de sol Amorim WISE sont faciles d'entretien. Il vous suffit d'un détergent doux et d'un aspirateur. Pour un entretien quotidien/hebdomadaire, vous pouvez également utiliser un balai trapèze avec une gaze. La gaze est imprégnée d'une substance aux caractéristiques antistatiques qui capturera toute la poussière du sol et empêchera les dépôts ultérieurs.
 - Pour que votre sol reste comme neuf, Amorim WISE recommande une gamme de produits d'entretien qui vous apporteront des résultats satisfaisants. Pour une utilisation correcte, suivez les instructions indiquées sur l'emballage des produits, ainsi que les informations contenues dans les fiches techniques.

Amorim Cork Flooring S.A
(+351)227 475 600

www.amorimwise.fr