

PANAGET

manufacture française de parquet
DEPUIS 1929



LES ACCESSOIRES DE POSE

COLLE PRESTO PM

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Colle destinée au collage en plein des parquets massifs et contrecollés, impérative sur sol chauffant/ rafraîchissant (n'utiliser que les références de parquets prescrites par le fabricant).
- ✓ Colle monocomposante silane modifié. MS Polymère réticulant au contact de l'humidité de l'air ou des supports.
- ✓ Ne contient ni isocyanates, ni silicones.
- ✓ Aspect : Pâte thixotrope.
- ✓ Couleur : Beige soleil
- ✓ Densité à 20°C : 1.65 environ
- ✓ Viscosité à 23°C : Brookfield HBT/mobile n°7/5t/min : 240000 + ou + -60000mPa.s
- ✓ Température d'exploitation : 5 à 35°C
- ✓ Vitesse de réticulation à 23°C et 50% HR : >3 mm/24h
- ✓ Classement Inflammable
- ✓ Craint le gel
- ✓ Supports : Chape en béton ou en anhydrite, bois CTBH, CTBX, carrelage supports chauffants/ rafaîchissants.
- ✓ Pas besoin de primaire d'accrochage.
- ✓ Application : spatule crantée 4x4 type B3

Conditionnement : Poche de 6 kg ou seau de 18 kg (3 poches)

Consommation : 1,2 kg / m²

Conservation : 1 an en emballage fermé, entre 5 et 25°C

Se conformer aux données du fabricant de parquet et aux DTU en vigueur.

panaget.com

3 rue d'Orgères 35230 Bourgbarré - France

TEL | 0033 (0)2 99 05 77 77

FAX | 0033 (0)2 99 57 73 55