

Déclaration des Performances n° V 01

Code d'identification unique :

Tradical PF 70

Usage prévu :

Applications ou matériaux pour la construction, le bâtiment et le génie civil

Fabricant :

Saint-Gobain Weber France - 2/4 rue Marco Polo - ZAC des portes de Sucy - 94370 SUCY EN BRIE
www.fr.weber

Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :
 Système 2+

Cas des produits couverts par la norme harmonisée : EN 459-1 : 2015

L'AENOR, organisme notifié n°0099 a délivré un certificat de conformité du contrôle de la production en usine selon le système 2+

Performances déclarées : Chaux formulée FL A 3,5

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Résistance à la compression (28 jours)	$\geq 5 \text{ MPa}$ à $\leq 15 \text{ MPa}$	EN 459-1 : 2015
Temps de prise (initial)	$> 1 \text{ h}$	
Temps de prise (final)	$\leq 30 \text{ h}$	
Essais sur mortiers		
• Teneur en air	$\leq 25 \%$	
• Pénétration	$> 10 \text{ mm}$ et $< 50 \text{ mm}$	
SO ₃	$\leq 2 \%$	
Chaux libre	$\geq 40 \%$ à $< 80 \%$	
Stabilité (méthode de référence)	$\leq 2 \text{ mm}$	
Granulométrie, refus à 0,2 mm	$\leq 5 \%$	
Granulométrie, refus à 0,09 mm	$\leq 15 \%$	
Teneur en eau libre	$\leq 2 \%$	
Durabilité	Evaluation reposant sur les dispositions en vigueur sur le lieu d'utilisation	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé le 15 février 2022 à Sucy en Brie pour le fabricant et en son nom par :
 Marine Charles, Directrice générale

