

Saturabois

Saturateur bois monocouche écologique longue durée pour le traitement du bois extérieur

Saturabois est une huile de protection écologique longue durée pour tous les bois extérieurs neufs ou anciens. En une seule couche et en un temps record, protégez et entretenez votre terrasse, bardage, volet, mobilier de jardin, deck de bateau, clôture, portail, facilement et pour longtemps.

INFORMATION DU PRODUIT

› Caractéristiques spécifiques

- Colore et protège en une seule couche
- 24 couleurs standard qui peuvent être mélangées entre elles
- Conserve l'aspect du bois
- 0% de COV
- Ne contient ni eau ni solvant
- Pas de raccord à l'application
- Rendement élevé : 30 m²/L
- Peut être appliqué sur tous les bois extérieurs
- Durcissement et séchage rapide
- Haute résistance aux passages intensifs

› Caractéristiques techniques

- État physique: liquide
- Odeur: huile de lin
- Densité: 0,95 - 1,3 kg/L
- Teneur en COV: 0 g/L
- QUV: testé norme QUV EN 927-6 (accélérateur de vieillissement)



Couleurs Traditionnelles

› Couleurs



CM SB3171 - AUBURN



BASALT GREY



CHARCOAL



CHOCOLAT



DOUGLAS



FLEUR DE COTON



GRIS



GRIS CLAIR



GRIS VIEUX BOIS



LIE DE VIN



LOOK IPÉ



NATURAL MÉLÈZE



NOIR



ROYAL



STORM GREY



TAUPE



TEAK




TERRASSE EXOTIQUE

Couleurs POP


› Couleurs



FUSHIA



MANDARINE



MENTHE




MIMOSA



Océan



ROSE



TOMATE

Les couleurs illustrées dans ce document peuvent ne pas être représentatives, du fait des restrictions techniques liées au support de communication utilisé.

- Couleurs tendance bois: Fleur de Coton, Naturel Mélèze, Teak, Douglas, Look Ipé, Royal, Taupe, Chocolat, Lie de Vin, Auburn, Noir, Charcoal, Storm Grey, Gris, Gris Vieux Bois, Basalt Grey, Gris Clair.
- Couleurs tendance couleur : Rose, Fushia, Menthe, Mandarine, Tomate, Océan, Mimosa.

› Conditionnement



20 ML



100 ML



0.5 L



1 L



2.5 L

Packshot
available
soon

5L

› Stockage

Le produit peut être stocké pendant 24 mois dans un environnement sec et dans son emballage d'origine. Conserver à l'abri du gel.

INFORMATION D'UTILISATION

› Mode d'emploi

Appliquez sur bois brut, propre et sain, exempt d'autres finitions. Nettoyez la surface avec Exterior Wood Cleaner (cf. Fiche technique). Cette étape est obligatoire pour une bonne tenue de la finition. Laissez sécher la surface.

- A l'aide du Mélangeur (Oil stirrer), bien remuer Saturaboïs.
 - Appliquez une petite quantité de Saturaboïs à l'aide d'un Spalter (Brush) d'une Éponge (Sponge), d'une ponceuse excentrique/orbitale diam 150 avec le Pad mousse bleu 150 (Pad blue) ou d'une Monobrosse munie d'un Pad Beige. Pour faciliter encore plus l'application, vous pouvez ajouter Ad Easy (voir FT)
 - Travaillez par zone de 5 à 10 m².
 - Laissez agir quelques minutes. Puis uniformisez le surplus avec le même outil.
-
- Essuyez l'excédent éventuel dans les 20 minutes.
 - Laissez sécher hors d'eau 24 à 36 heures.
 - Praticable après 48 à 72 heures.

› Instructions d'entretien

Nettoyage

Les surfaces traitées peuvent être nettoyées avec Exterior Soap après environ 7 jours.

Le matériel d'application peut-être nettoyé avec le Biocleaner (hors consommables, éponge, chiffon, pad).

Entretien - Rénovation

La rénovation totale ou partielle est à réaliser quand la couleur ternit.

Après nettoyage avec Exterior Wood Cleaner, repassez une fine couche de Saturaboïs.

› Astuces & conseils

- Ad Easy est optionnel, vous pouvez en ajouter maximum 20% dans Saturabois pour faciliter son application.
- Appliquez par temps sec, évitez le plein soleil.
- Pour les terrasses, il est recommandé d'ajouter 10% de Accélérateur B.
- L'application peut être faite avec une monobrosse.
- En atelier ou industriellement : lors de l'application, ajoutez obligatoirement à Saturabois 10% de Accélérateur B. En cas de pore fermé, égrainez au papier grain 80.
- Stockez Saturabois en intérieur quelques jours avant le chantier, à une température de 20° minimum, pour garantir une viscosité de l'huile qui facilite son application.
- Saturabois n'empêchera pas l'extraction des tanins (chêne, châtaignier, ...), les sorties de résine et de sel.
- Pour des couleurs plus intenses, utilisez en amont Base Intense Extérieure.
- La qualité du support, de sa préparation et de l'application assurera une tenue optimale de la finition.
- L'aspect final peut varier suivant l'état de surface (régularité du ponçage) ainsi que l'essence, la structure et la qualité du bois traité. Nous vous conseillons de faire un essai pour valider le choix de la teinte avant application.
- Ne pas diluer.



AVERTISSEMENT

L'excédent de produit non essuyé peut laisser des zones collantes dommageables pour l'esthétique du rendu et la bonne tenue de la finition.

L'huile de lin est un produit naturel, cependant sur un chiffon, elle représente un danger. En raison de l'oxydation de l'huile, une accumulation de chaleur se produit, qui peut provoquer une auto-combustion spontanée des chiffons utilisés. Ces derniers ainsi que tout consommable (éponge, pad...) doivent donc être plongés dans l'eau après utilisation.

› Rendement

RENDEMENT ÉLEVÉ : ± 30 m²/L

Ces consommations sont données uniquement à titre indicatif sur un bois neuf et lisse. Les résultats dépendent de l'essence du bois, de la qualité du support et de la méthode d'application. Nous vous conseillons de faire un test pour déterminer la consommation exacte.

Consultez l'emballage et la fiche de sécurité pour plus de détails.

Pour découvrir toute notre gamme de produits de protection et de teinte du bois pour l'intérieur et l'extérieur, surfez sur **www.rubimonocoat.com**

RESPONSABILITÉ: Il incombe à l'utilisateur d'effectuer personnellement les tests visant à établir si le produit est adapté à l'utilisation choisie. Muylle Facon BV ne peut en aucun cas être tenue responsable d'un quelconque dommage indirect. Les informations reprises ci-dessus peuvent être sujettes à modifications, modifications qui seront communiquées dans les versions amendées de la fiche technique. Nous ne pouvons être tenus responsables de mauvais résultats dont la cause est indépendante de la qualité du produit. Ces informations techniques sont établies sur la base des informations et connaissances actuelles. Les plus récentes fiches techniques peuvent être consultées ou sont disponibles sur le site Internet.

Date TDS: 27/01/2025. Veuillez consulter la fiche de sécurité avant d'utiliser le produit.



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  **FACON**

Muylle Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIQUE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubimonocoat.com