



SARL POZZO NUOVO	
10 rue puits neuf – 26200 Montélimar – FRANCE	
tél. : 04.75.53.23.95	www.pozzonuovo.fr

FICHE PRODUIT – EAU DE CHAUX POZZO NUOVO

Fiche n° 9

Version 2

Mis à jour le 31/01/2025

APPELLATION

Nom commercial : Eau de chaux POZZO NUOVO

n° de producteur  0333-CPD-33426

DESCRIPTION

Eau de chaux calcique

L'eau de chaux POZZO NUOVO est un produit très basique élaboré directement lors de l'extinction de la chaux en pâte POZZO NUOVO CL90-S EN 459-1 : c'est une véritable eau de chaux, naturellement saturée en di-hydroxyde de calcium.

Ce procédé de fabrication confère à l'eau de chaux POZZO NUOVO des propriétés largement supérieures à une eau de chaux préparée simplement à partir mélange à froid d'une chaux aérienne éteinte en poudre dans de l'eau.

CARACTERISTIQUES

Densité moyenne : 1000 kg/m³

PH moyen: 12.5

Couleur : transparente

DOMAINES D'APPLICATION

Reminéralisation de pierres calcaires, travail à fresco, peintures à la caséine, préparation de patines, ferrage de stucs et de tadelakts, et plus généralement, l'eau de chaux POZZO NUOVO peut entrer dans la composition des mortiers, enduits, badigeons, peintures à la chaux...

CONDITIONNEMENT

En flacons de 1 litre, bidons de 5 et 10 litres, fûts de 220 litres, cuves de 1000 litres.

MANIPULATION / CONSERVATION / STOCKAGE

Pour une manipulation sans danger : éviter le contact avec toute partie du corps humain.

Stocker de façon isolée, à l'abri du gel, loin des acides.

Ne pas utiliser l'aluminium pour le transport ou le stockage.

Dans des conditions de stockage correctes, ce produit n'est pas concerné par une date limite d'utilisation.

PRECAUTION D'EMPLOI

Protection des mains : port de gants conformes à la réglementation en vigueur.

Protection des yeux : port de lunettes de sécurité conformes à la réglementation en vigueur.

Protection de la peau : port de vêtements adaptés recouvrant les parties du corps (chemises à manches longues et pantalons recouvrant les chaussures de sécurité étanches).



P102 : Tenir hors de portée des enfants

P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

P305+P351+P338 : En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes et appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin

P302+P352 : En cas de contact avec la peau : laver abondamment à l'eau et au savon

NETTOYAGE DES OUTILS / ELIMINATION DES DECHETS

Le nettoyage des outils se fait à l'eau claire.

L'eau de chaux peut être évacuée dans les égouts avec un excès d'eau.