ISOCELL

CAPOT DE PROTECTION

COMPATIBLE LED ET HALOGÈNE

Le capot de protection de spot encastré est désormais obligatoire pour l'isolation thermique, conformément aux NF DTU 45.10 et 45.11. Facile et rapide à poser, il est incombustible et compatible avex tous les isolants à souffler, en rouleaux ou en panneaux, en neuf comme en rénovation.

De nombreux **avantages**

- léger et rapide à poser
- certifié
- incombustible
- adapté au neuf et à la rénovation
- compatible avec tous les isolants à souffler, en rouleaux ou en panneaux
- compatible LED et halogène
- emboîtable

Les **dimensions**

Détail	Dimenison	Valeur
A	Hauteur (mm)	200
B	Diamètre (mm)	172,5
C	Diamètre (mm)	Min. 290 Max. 300



Oubliez les **produits non-certifiés**

Il n'est désormais plus autorisé d'installer des spots encastrés sans les protéger ou d'utiliser des produits non-certifiés tels que les conduits en plastique ou métalliques, et les pots de fleur e terre cuite.

- Conforme aux exigences des NF DTU 45.10 et 45.11, et des avis techniques du CSTB
- Conforme aux exigences de classement au feu Euroclasse A1
- Conforme aux exigences IP6X de protection à la poussière
- Volume important permettant de couvrir la plus large gamme de spots encastrés

ISOCELL FRANCE | 29490 Guipavas | +33 298 42 11 00 WWW.ISOCELL-FRANCE.FR