HUOT PARQUETS

SERIES

Désignation commerciale
Home 148 Access - Choix Elegance
Coloris
Nuance dorée, Perle d'Aube, Taupe de Sienne, Argile douce, Brume argentée
Mise à jour
18/02/2025
Étiquetage
Home 148 Access
Norme
EN 13489-2017
Classe
Libre

Parquet contrecollé

HOME 148 ACCESS
CLIC 1 FRISE

SINGULARITÉS

PAREMENT

Choix de bois	**Elegance selon la norme EN 13489-2017 3% des lames d'un lot peuvent appartenir à un autre choix**
Type de parement	**Chêne de 3.5 mm +/- 0.2 mm sur support HDF et contre parement en résineux**
Aubier	**Permis mais jamais sur une lame entière**
Nœuds sains, adhérents et pourris	**Permis : Présence de noeuds pouvant aller jusqu'à 3 cm au maximum**
Gerces	**Permises**
Pente de fil	**Permis**
Cœur sain	-
Variation de couleur	**Importantes permises**
Rayon médullaire	**Permis**
Attaques biologiques	-

RESULTATS DE TEST

Couche intermédiaire HDF	**8 mm +/- 0.2 mm/ 5.2 kg/m² HDF**
Taux d'humidité relatif	**7% HR +/-2.0% HR**
Traitement de surface	**Finition vernie 7 couches**
Epaisseur du parement	**3.5 mm +/- 0.2 mm**

ASSORTIMENT

Longueurs	**1080 mm +/- 1 mm en majorité, possible entre 1060 à 1080 mm pour 1 ou 2 lames dans 1 colis**
Largeur	**148 mm +/- 0.2 mm**
Epaisseur	**14 mm +/- 0.2 mm**

CONDITIONNEMENT

Lames	**Colis de 1.279 m²**
Nombre de colis par palette	**48 colis**
M² par palette	**61.392 m²**
Poids au m²	**7.4 kg**

NORMES

Classement feu	**Dfl-S1**
Classement d'usage	**31**
Pose sur sol chauffant compatible	**En pose collée en plein**
Coefficient de conductivité thermique	**R = 0.07 W/mK**

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

FSC www.fsc.org FSC® C023073
The mark of responsible forestry

ENTRETIEN D'UN PARQUET VERNI

Pour l'entretien courant ou pour un bon nettoyage en fin de chantier



1

Dépoussiérer au balai, à l'aspirateur, ou au chiffon (sec).



Nettoyant LISABRIL® BLANCHON



Rénovateur métallisant BLANCHON

2

Utiliser une serpillère microfibre très essorée avec de l'eau additionnée du nettoyant LISABRIL référence 12706.

Idéal pour l'entretien courant de tous les parquets vitrifiés, sols stratifiés et plastiques, sols durs, le NETTOYANT LISABRIL® BLANCHON, dégraisse, nettoie et laisse les surfaces nettes et sans traces. Il ravive les parquets vitrifiés d'aspects mat, ultra mat, bois brut, effet nature ou invisible.

LISABRIL :
TYPE DE MATIÈRES ACTIVES : Tensioactifs, sans silicones
CLASSIFICATION AFNOR : Sans objet DENSITÉ
1,00 (à 20°C, selon NF T 30020)

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES :
Danger. Respecter les précautions d'emploi.
Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur demande)
Teneur en pH : PUR 7
PARFUM : Note florale

3

Pour prolonger la vie de votre finition vernie, nous vous conseillons, dès la fin de la pose du chantier, de passer un métallisant mat référence 12709 pour renforcer la durabilité ou dans le cas d'un entretien redonner un bel aspect en atténuant les micro-rayures. L'application se fait en 1 ou 2 couches avec un balai microfibre, balai-éponge ou serpillière bien essorés dans le sens du fil du bois. Laisser sécher 1 heure entre chaque couche pour permettre à la polymérisation de s'effectuer en profondeur.

Ne jamais laver à grande eau ou utiliser de produits détergents. Éviter également les lingettes pré-imbibées commercialisées dans les rayons droguerie.