Pose d'un parquet avec sous-couche HP'TEC



Balayer ou passer l'aspirateur sur la surface du support. Pour aplanir des bosses et des inégalités, d'abord traiter la surface avec un ragréage adapté ou des couches de fond appropriées.



Déroulez la sous-couche sur toute la surface et perpendiculairement à la direction dans laquelle vous poserez plus tard le revêtement de sol. Ensuite découpez-la dans des dimensions plus larges. Laissez la sous- couche se détendre et s'acclimater pendant une journée (24 heures au minimum).



Découpez la sous-couche dans la mesure adéquate.

Pliez une moitié de la sous-couche sur l'autre et effectuez le collage du support selon les indications du fabricant de l'adhésif.





Placer la sous-couche sur la colle et maroufler avec un rouleau sur toute la surface.

Effectuer le collage de l'autre moitié de la même façon.






Commencer le long du mur le plus droit. Veiller à garder un espace de dilatation d'au moins 8 à 10 mm entre les lames et le mur. Encoller une surface de l'équivalent de la largeur de 3 à 4 lames avec une spatule adaptée.

Placer la première lame, rainure contre le mur. Essuyer immédiatement les taches de colle avec une lingette adéquate, ou avec un chiffon légèrement imbibé d'acétone et aussitôt essuyé.

Emboîter les lames entre elles à la main ou avec une cale en bois si nécessaire. Le «marouflage» du parquet, qui se fait avec un maillet ou une cale de bois, assure le contact entre chaque lame et la colle.



En bout de rangée, couper la dernière lame pour adapter sa longueur.

Utiliser la chute pour débuter la rangée suivante. Cette chute doit avoir une longueur minimum de 30 cm. Sinon, utiliser une nouvelle lame sciée en deux.

Continuer la pose des lames suivantes selon le même procédé.

Référence HUOT PARQUETS : 17527

Livrée en rouleau de 1x15ml / palette de 20 rouleaux

HUOT PARQUETS 20 Avenue de la Gare 10800 SAINT-JULIEN-LES-VILLAS 03.25.49.69.40
www.huot-parquets.com

SOUS-COUCHE ACOUSTIQUE LIEGE ET CAOUTCHOUC HP'TEC



HP'TEC est la sous-couche isolante, destinée à l'amélioration de l'isolation aux bruits de choc. A utiliser sous les parquets massifs en pose collée, mais aussi en pose flottante pour le sol stratifié, la moquette ainsi que sous le linoléum et le PVC ou il sera nécessaire de faire une couche de ragréage. **HP'TEC** assure un silence et une tranquillité dans sa propre habitation et aussi chez les voisins. **HP'TEC** répond aux exigences élevées des besoins en acoustique dans l'habitat.

Granulat fin de caoutchouc recyclé et de liège liés avec PUR-élastomère.


Epaisseur 2.5mm
Rouleau de 1ml de large X 15 ml de long = 15m2
Palette de 20 rouleaux
Perméabilité : laisse passer la vapeur.
Coupe facile avec un cutter.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

➜ Excellente amélioration de l'isolation au bruit de choc.
➜ Diminue les bruits de claquement sur les revêtements de sol dur.
➜ Pose simple et rapide (couche plane et régulière, ne glisse pas pendant l'installation).
➜ Egalement parfaitement adaptée au collage de la couche inférieure et supérieure.
➜ Grande conductivité thermique et parfaitement adaptée au chauffage et climatisation au sol.
➜ Grande robustesse de par une extrême résistance à la pression.
➜ Résistante à l'eau et imputrescible.
➜ Ecologique fabriquée à partir de liège et caoutchouc recyclés et recvclables.

CARACTÉRISTIQUES

Poids spécifique	environ 650 - 670 kg/m^3
Résistance à la traction (N/mm^2)	DIN 53455 > 0,55
Résistance aux écarts de température	- 30^{0}C jusqu'à + 80^{0}C
Coefficient de dilatation %	DIN 53752 23,1 10-5/^{0}C + 3,4
Résistance thermique	EN12667 0,022W/(mK)
Classement du matériau au feu	DIN4102partie1 B2
TestacoustiqueselonISO140-8 Aachen	réalisé au Centre SWA 52066
Sol stratifié	20dB
Parquetclic10mm	Flottant18dB Collé18dB
Parquetàcoller14mm	Flottant17dB Collé16dB
Parquet massif « 10MM » à coller en plein – colle HUOT GRAND LARGE = 19dB	
Moquette	25 dB
Solvinyle avec ragréage sur la sous-couche	20 dB





IMPORTANT : Compte tenu de la faible résistance thermique de l'HP'TEC, cette sous-couche est compatible « sol chauffant » avec un parquet d'épaisseur 10MM pour garder les performances d'échange du plancher chauffant.

Cette fiche technique n'est pas sujette à un service de mise à jour. Toutes les informations sont sans garantie et sont susceptibles d'être modifiées.

HUOT PARQUETS 20 Avenue de la Gare 10800 SAINT-JULIEN-LES-VILLAS 03.25.49.69.40
www.huot-parquets.com